



Hoofd

Device short name	testpositiecontact
Product or component type	Hulpcontact
Device application	Bewaking
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact MasterPact NW DC Compact Compact NS630b...1600
Samenstelling signaleringscontacten	1 NO/NC

Complementair

Type hulpcontacten	Standaard
Werking hulpcontacten	Testpositie
Mounting mode	Uittrekken
le toegekende bedrijfstrom	AC-12: 6 A bij 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A bij 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A bij 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A bij 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,8 A bij 125 V DC DC-12: 2,5 A bij 24/48 V DC DC-12: 0,3 A bij 150 V DC
Minimale belasting	100 mA bij 24 V

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,9 cm
Package 1 Width	4,2 cm
Package 1 Length	4,2 cm
Package 1 Weight	1,018 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwivrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------