


GEÏSOLEERDE ADEREINDHULZEN, DOORSNEDE 2 X 2,5 MM², HULSLENGTE 10 MM
Artikelnummer: 182444

Geïsoleerde adereindhuls met twee aders volgens DIN 46228-4, kleurserie 2, gemaakt van Cu-ETP volgens DIN EN 13600, vertind, met polypropyleen isolatie, geschikt voor het moeiteloos verwerken van twee fijnaderige koperen geleiders van klasse 5 en 6 volgens DIN EN 60228. Voorkomt beschadiging en splitsen, temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede: 2/2,5 mm² | Isolatiekleur: blauw | d1: 2,9 mm | d2: 4,2 mm | l1: 18,5 mm | l2: 10 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,25 mm | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,07 kg | UL-listed: / | Verpakkingseenheid: 100 stuks. (PU/eenheid: 100.)



Lengte (mm)	155 mm
Breedte (mm)	105 mm
Hoogte (mm)	8 mm
Gewicht (kg)	0,00074 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinkt
bouwworm	Zwillings-Aderendhülse
nominale doorsnede	2.5 mm ²
Lengte van de huls	10 mm
totale lengte	18.5 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	blau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee
AWG-grootte	14

GTIN: 4021103824443

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de