Hoja de datos del producto
Características

K10C003QCH
Comutador escalonado de leva - 1 pólo - 45° - 10 a - para ø 16 o 22 mm

Principal

Gama de producto	Harmony K
Tipo de producto o componente	Conmutador de leva completo
Nombre de componente	K10
[Ith] Corriente térmica convencional del aire	10 A
Montaje de producto	Montaje en la parte frontal
Modo de fijación	Orificio de 16 ó 22 mm Ø
Tipo cabezal de interruptor de levas	Con placa frontal 30 x 30 mm
Tipo de operador	Negro mango
Candado de maneta giratoria	Sin
Presentación de leyenda	Con metálico leyend, 0 - 1 - 2 - 3 negro marcac
Función de encendido de leva	Stepping switch
Return	Sin
Posición apagado	Con posición Off
Número de polos	1P
Posiciones de conmutación	Derecha: 270° - 315° - 0° - 45°
Grado de protección IP	Bloque de contactos: IP20 Cabezal de funcionamiento: IP65 conforming to IEC 60529

Complementario

Número de pasos	3
Ángulo de conmutación	45 °
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	440 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A
Potencia nominal de funcionamiento en W	370 W AC-23A, 110/120 V 1 fase 750 W AC-23A, 220/240 V 1 fase
Potencia nominal en HP	0,33 Hp en 110/120 V AC, 1 fase 0,75 hp en 220/240 V AC, 1 fase
Capacidad de corriente CA	10 A en 400 V AC-1 10 A en 400 V AC-21A 3 A en 240 V AC-15 6 A en 120 V AC-15
Barras peine	10 A en 24 V resistivo cables para 0,3 A en 220 V resistivo cables para 0,7 A en 110 V resistivo cables para
Durabilidad eléctrica	100000000 ciclos
Protección contra cortocircuito	10 A cartucho fusible, tipo gG
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	4 kV acorde a En> 40 A
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminales de abrazadera-torn, capacid sujeción: 2 x 1.5 mm²
Durabilidad mecánica	1000000 ciclos
Anchura global cad	30 mm
Altura global cad	30 mm
Profundidad global cad	88 mm
Peso del producto	0,045 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones.
Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario.
Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo.
Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Entorno

Normas	CENELEC EN 50013 Es decir> = 10 mA EN/IEC 60947-5-1
Certificaciones de producto	CULus
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de operación	-20…55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40…70 °C
Clase de potección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 60536

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,5 cm
Paquete 1 Ancho	4,1 cm
Paquete 1 Longitud	4,0 cm
Paquete 1 Peso	64,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	65
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	4,5 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months

Conmutación de leva

Montaje frontal mediante orificio de Ø 16 mm (0,63 in) o Ø 22 mm (0,87 in)



a 63 mm (2,48 in)
e grosor del panel de soporte: de 0,5 mm a 5 mm (de 0,02 in a 0,2 in)

Conmutación de leva

Orificios del panel de Ø 16 mm (0,63 in) y Ø 22 mm (0,87 in)



Hoja de datos del producto K10C003QCH
Descripción técnica

Posiciones de conexión (montadas de fábrica)



Marca



Posición angular del conmutador

Programa de conmutación



Convención usada para representar el programa de conmutación

Contacto cerrado

Contacto cerrado en 2 posiciones y mantenido entre las 2 posiciones

Montaje sellado para mantener automáticamente el control

Contactos superpuestos

Posición de retorno de resorte: para un ángulo de conmutación de 90°, el retorno de resorte supera los 30° después de la última posición (para un máximo de 3 contactos simultáneos).

Ejemplo: