

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Energieeinspeisung

Unser breites Portfolio an Reihenklemmen der W-Reihe mit unseren auf Komfort und Platzersparnis hin optimierten WPD-Hauptleitungsabzweigklemmen sorgt für ein sicheres und komfortables Anschließen bei der Energieeinspeisung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung	Querverbinder (Klemmen), gesteckt, orange, 150	
	A, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 20.00, Isoliert: Ja,	
	Breite: 38.13 mm	
BestNr.	<u>2663400000</u>	
Art	ZQV 50/70N/2	
GTIN (EAN)	4064675266198	
VPE	10 Stück	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte	Abm	essungen	und	Gewichte
--------------------------	-----	----------	-----	----------

Abilicasanigen ana Gewich					
Tiefe	17,1 mm	Tiefe (inch)	0,673 inch		
Höhe	68,18 mm	Höhe (inch)	2,684 inch		
Breite	38,13 mm	Breite (inch)	1,501 inch		
Nettogewicht	33,348 g				
Temperaturen					
Lagertemperatur	-25 °C55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C40 °C		
Betriebstemperatur	-60 °C130 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C		
Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C				
Allgemeines					
Polzahl	2				
Bemessungsdaten					
Bemessungsspannung	400 V	Nennstrom	150 A		
Maße					
Poster in mm (P)	20 mm				
Raster in mm (P)	20111111				
Werkstoffdaten					
Werkstoff	Wemid	Farbe	orange		
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0				
weitere technische Daten					
voitoro todinidono Baton					
Befestigungsart	gesteckt	Montageart	Stecker, gesteckt		
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		Ottomor, goodooni		
Klassifikationen					
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489		
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489		
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40		
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40		
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40		
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03		
ECLASS 15.0	27-25-03-03				
Umweltanforderungen					
RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme				
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%				
Zulassungen					
ROHS	Konform				
	701101111				



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo-	
kument	Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

