

## UV- UND KÄLTEBESTÄNDIGE KABELBINDER, B X L 4,5 X 200 MM, 100 STÜCK

**Article number: 181722**

UV-beständige Kabelbinder, BxL 4,5x200 mm, Kabelbaum 3-51 mm, in schwarz, aus PA 6.6 mit bis zu 10-fach erhöhter Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Kabelbindern. Hergestellt zu 100 % aus UV-beständigem schwarzem Granulat. Kälteresistent bis - 40°C. ideal für den Einsatz im Außenbereich, z. B. im Photovoltaik-Bau. Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL 94 V-2. Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +85 °C. farbe schwarz. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.



|             |           |
|-------------|-----------|
| Length (mm) | 314 mm    |
| Width (mm)  | 114 mm    |
| Height (mm) | 35 mm     |
| Weight (kg) | 0,0011 kg |

| Attribute                 | Value                 |
|---------------------------|-----------------------|
| Werkstoff                 | Kunststoff            |
| Oberflächenschutz         | unbehandelt           |
| Halogenfrei               | Yes                   |
| Farbe                     | schwarz               |
| Werkstoffgüte             | Polyamid (PA)         |
| Breite des Bandes         | 4.5 mm                |
| Bandlänge                 | 200 mm                |
| Banddicke                 | - mm                  |
| Bündeldurchmesser         | 3 mm - 51 mm          |
| Min. Haltekraft           | 220 N                 |
| Betriebstemperatur        | -40 °C - 85 °C        |
| Montagetemperatur         | -10 °C - 85 °C        |
| Ausführung                | Internal toothing     |
| Bandverschluss            | Kunststoffzunge/-nase |
| Transparent               | No                    |
| Fluoreszierend            | No                    |
| Detektierbar              | No                    |
| Beschriftungsfläche       | ohne                  |
| Lösbarer Verschluss       | No                    |
| Befestigungsart           | ohne                  |
| UV-stabil nach ASTM D6779 | Yes                   |
| UL-Zulassung              | Yes                   |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs  
nach UL94

V2

VG-Zulassung

No

MIL-Zulassung

No

GTIN: 4021103817223

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de