

KABELBINDER UV-BESTENDIG, 4,5 X 200MM, ZWART
Artikelnummer: 181722

Kabelbinder UV-bestendig, 4,5 x 200mm, zwart. PA 6.6 met tienvoudig langere levensduur i.v.m. standaard kabelbinders. Geproduceerd van 100% zwart granulaat. Zelfdovend conform UL94 V-2, Temperatuurbestendigheid -40°C - 85°C. Certificering: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.

Lengte (mm)	314 mm
Breedte (mm)	114 mm
Hoogte (mm)	35 mm
Gewicht (kg)	0,0011 kg



Kenmerk	Waarde
materiaal	Kunststoff
oppervlaktebescherming	unbehandelt
Halogeenvrij	Ja
Kleur	schwarz
materiaal kwaliteit	Polyamid (PA)
Breedte van de band	4.5 mm
Bandlengte	200 mm
banddikte	- mm
bundeldiameter	3 mm - 51 mm
Min. Haltekraft	220 N
bedrijfstemperatuur	-40 °C - 85 °C
montagetemperatuur	-10 °C - 85 °C
Uitvoering	Internal toothing
bandgesp	Kunststoffzunge/-nase
Transparant	Nee
Fluorescerend	Nee
Detecteerbaar	Nee
labelgebied	ohne
Verwijderbare sluiting	Nee
Bevestigingsmethode	ohne
UV-stabiel volgens ASTM D6779	Ja
UL-goedkeuring	Ja
Brandbaarheidsklasse van het isolatiemateriaal volgens UL94	V2
VG-goedkeuring	Nee

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

MIL-goedkeuring

Nee

GTIN: 4021103817223

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de