

# UM-PRO-SKT-B122-L200-7035 - Kit boîtier



1456984

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456984>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier en profilé (PA), type de montage: Montage sur rail DIN, dimensions sur rail DIN: largeur: 203,8 mm, hauteur: 142,3 mm, profondeur: 39,45 mm, avec 2 éléments latéraux (PA), coloris: noir (9005), pour circuits imprimés avec largeur: 122 mm, longueur: 200 mm, surface de circuit imprimé: 21590 mm<sup>2</sup>

## Données commerciales

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                           | 1456984                                                                           |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)                                                                        |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)                                                                        |
| Remarque                            | Fabrication à la commande (pas de reprise)                                        |
| Clé de vente                        | ACHDAK                                                                            |
| Product key                         | ACHDAK                                                                            |
| GTIN                                | 4063151854751                                                                     |
| Poids par pièce (emballage compris) | 206,2 g                                                                           |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 206,2 g                                                                           |
| Numéro du tarif douanier            | 39169010                                                                          |
| Pays d'origine                      | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de montage | Tenez compte des instructions de montage dans la zone de téléchargement. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|

### Propriétés du produit

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Type de produit   | Ensemble de boîtiers empilables |
| Type de boîtier   | Boîtier en profilé              |
| Type de boîtier   | Boîtier en profilé extrudé      |
| Série de boîtiers | UM-PRO                          |

### Dimensions

|                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Largeur                                           | 203,8 mm                                           |
| Hauteur                                           | 142,3 mm                                           |
| Profondeur                                        | 39,45 mm                                           |
| Profondeur à partir du bord supérieur du rail DIN | 32,45 mm                                           |
| Dimensions                                        | 122 mm x 200 mm (Dimensions des circuits imprimés) |

### Conception de circuits imprimés

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Épaisseur du C.I. | 1,4 mm ... 1,8 mm |
|-------------------|-------------------|

### Indications sur les matériaux

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Couleur (Partie latérale du boîtier) | noir (RAL 9005)       |
| Couleur (Boîtiers)                   | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau                             | PA                    |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94  | V0                    |
| Matériau isolant                     | PA                    |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

|                                             |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Température ambiante (fonctionnement)       | -40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée) |
| Température ambiante (stockage/transport)   | -40 °C ... 55 °C                                         |
| Température ambiante (montage)              | -5 °C ... 100 °C                                         |
| Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 80 %                                                     |

### Indications concernant le circuit imprimé

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nombre de supports de circuits imprimés | 3                                                |
| Type de fixation de circuits imprimés   | Insertion/fixation avec éléments supplémentaires |
| Surface totale de circuit imprimé       | 21590 mm²                                        |
| Épaisseur du C.I.                       | 1,4 mm ... 1,8 mm                                |

### Montage

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
|-----------------|----------------------|

# UM-PRO-SKT-B122-L200-7035 - Kit boîtier



1456984

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456984>

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Position de montage | parallèlement au rail DIN |
|---------------------|---------------------------|

## Indications sur l'emballage

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Type de conditionnement   | emballé dans un carton |
| Type de reconditionnement | Carton                 |

# UM-PRO-SKT-B122-L200-7035 - Kit boîtier



1456984

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456984>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456984>



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: E240868

# UM-PRO-SKT-B122-L200-7035 - Kit boîtier



1456984

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1456984>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27190301 |
| ECLASS-15.0 | 27190301 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001031 |
|-----------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|