

PUNZÓN BÁSICO PG 48

Número de artículo: 132334

Punzón redondo BASIC adecuado para: Chapa de acero (ST 37), plástico y aluminio. Accionamiento: Manual e hidráulico, el desecho del punzón se punzona en 1 parte. Diseño: Con punzón, matriz y husillo de arrastre con rodamiento de bolas (encapsulado) : Dimensión nominal PG 48 mm, agujero $\varnothing$ 60,0 mm, tamaño del tornillo 19,0x75,0 mm, pretaladro $\varnothing$ 20,4*mm, espesor máx. del material 3,0 mm

Longitud (mm) 83 mm
Anchura (mm) 83 mm
Altura (mm) 145 mm
Peso (kg) 1,208 kg



Atributo	Valor
Ejecución	Matrix and punch
Forma del agujero	rund
diámetro del orificio	PG48
Ancho del orificio	- mm
Altura del orificio	3 mm
Material a mecanizar	Stahl
Tipo de accionamiento hidráulico	Sí
Tipo de accionamiento mecánico	Sí
Perforadora	Sí
diámetro del orificio	- mm

GTIN: 4021103323342

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de