

## CH-W-S-A22-S-A-ER

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Bestellung nur auf Anfrage**



Durchdachte Ladelösungen für individuelle Herausforderungen – die intelligente und vernetzbare Ladestation-Familie AC SMART für Elektrofahrzeuge. Bereit für jedes Anwendungsszenario im privaten und gewerblichen Bereich: vom einfachen Laden an einer Ladestation über die Integration in Smart Grids bis hin zum komplexen Management ganzer Ladeparks.

Die drei plattformbasierten Ausführungen ECO, VALUE und ADVANCED decken die gängigsten Anwendungsfälle ab und können durch standardisierte Schnittstellen und vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten an individuelle Anwendungen angepasst werden.

Clevere Funktionen wie die Benutzerauthentifizierung mittels RFID oder mobiler App, die Einstellbarkeit des Ladestroms, das integrierte Last- und Lademanagement oder autarkes PV-Überschussladen machen die AC SMART Boxen zu einer flexiblen, anpassbaren und darüber hinaus effizienten und nachhaltigen Ladelösung.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	max. Ladeleistung von 22 kW bei 3-phigem (400 V) Netzanschluss, max. Strom von 32 A, Steckdose für Typ 2 Steckgesicht, Mobile App, RFID, Auto charge
Best.-Nr.	<a href="#">2987440000</a>
Art	CH-W-S-A22-S-A-ER
GTIN (EAN)	4099986854420
VPE	1 Stück

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	167 mm	Tiefe (inch)	6,575 inch
Höhe	439 mm	Höhe (inch)	17,283 inch
Breite	273 mm	Breite (inch)	10,748 inch
Nettogewicht	4.351 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...70 °C	Betriebstemperatur	-25 °C...45 °C
Feuchtigkeit	5...95 % rel. Feuchte		

### Materialdaten

Betriebstemperatur, max.	45 °C	Betriebstemperatur, min.	-25 °C
Lagertemperatur, max.	70 °C	Lagertemperatur, min.	-25 °C
relative Feuchte bei Lagerung, max.	95 %		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002883	ETIM 7.0	EC002883
ETIM 8.0	EC002883	ETIM 9.0	EC002883
ETIM 10.0	EC002883	ECLASS 9.0	27-14-47-01
ECLASS 9.1	27-14-47-01	ECLASS 10.0	27-14-47-01
ECLASS 11.0	27-14-47-01	ECLASS 12.0	27-14-47-01
ECLASS 13.0	27-14-47-01	ECLASS 14.0	27-14-47-01
ECLASS 15.0	27-14-47-01		

### Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">CE declaration</a>
Software	<a href="#">Firmware – Latest Firmware Package AC SMART for Version 01.05.00 or newer (EN, FI, SV)</a> <a href="#">Firmware – Latest Firmware Package AC SMART for Version 01.05.00 or newer (EN, ES)</a> <a href="#">Firmware – Latest Firmware Package for Version 01.05.00 or newer (EN, DE, FR, IT)</a> <a href="#">Documentation live media verification software</a> <a href="#">Documentation verification software</a> <a href="#">Live media verification software</a> <a href="#">Verification software Eichrecht</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">MANUAL_AC SMART (DE)</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Zeichnungen**