


SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, GRÜN/GELB, DÜNNWANDIG, Ø 50,0/25,0 MM, LÄNGE 5 M
Artikelnummer: 181649

Polyolefin Wärmeschrumpfschlauch, dünnwandig 2:1, farbig, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UI224). Technische Daten: Längsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55 bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit: 15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm (IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671) Reißdehnung: 200 % (ASTM D2671) Ø- in mm; vorher: 50,0; nachher: 25,0; Farbe: grün/gelb; Wanddicke: 1,00 mm; Länge: 5 m; VE: 1 Stück



Länge (mm)	0 mm
Breite (mm)	0 mm
Höhe (mm)	0 mm
Gewicht (kg)	0,5 kg

Merkmal	Wert
Länge	5 m
Werkstoff	Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei	Ja
Farbe	grün/gelb
Betriebstemperatur	-45 °C - 125 °C
Ausführung	dünnwandig
Transparent	Nein
Typ	Heat-shrink
Schrumpfrate	2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf	50 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf	25 mm
Wandstärke nach Schrumpf	1 mm
Mit Innenkleber	Nein
Bedruckbar	Nein
Nennquerschnitt	1963.5 mm² - 1963.5 mm²

GTIN: 4021103067673

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de