

FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Photovoltaik, Schmelzsicherungseinsatz, 1500 V, 22x58, gPV, 40 A
Best.-Nr.	4000003732
Art	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	8430243427142
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:40:36 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Höhe	58 mm	Höhe (inch)	2,283 inch
Breite	22 mm	Breite (inch)	0,866 inch
Nettogewicht	50 g		

Sicherungspatrone

Sicherungseinsatz Standard	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Strom	40 A
Bemessungsspannung DC	1.500 V	Max. Verlustleistung	11,2 W

Klassifikationen

ETIM 7.0	EC002704	ETIM 8.0	EC002704
ETIM 9.0	EC002704	ETIM 10.0	EC002704
ECLASS 11.0	27-14-20-02	ECLASS 12.0	27-14-20-02
ECLASS 13.0	27-14-20-02	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV
Kataloge	Catalogues in PDF-format

FUSE WSFL 22X58 40A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

