

PELACABLES AUTOMÁTICO POWER STRIP

Número de artículo: 100770

Alicates pelacables automáticos para una amplia variedad de tipos de cables habituales en instalaciones domésticas, incluso para aislamientos problemáticos, como los de silicona o la cubierta exterior de cables flexibles de PVC o caucho (p. ej., 3 x 0,75 mm²). Ajuste automático a la sección transversal del conductor correspondiente. Rango de trabajo flexible: 0,5 - 16 mm² (20 - 6 AWG); sólido: 0,5 - 10 mm² (20 - 8 AWG). Trabajo preciso gracias a la marca de longitud óptica (8 - 24 mm) para obtener longitudes de pelado siempre iguales en trabajos en serie con casquillos para terminales o terminales de cable. Alicates de corte lateral integrados hasta 3 mm de diámetro. Empuñadura ergonómica tipo pistola para trabajar sin fatiga. Longitud: 170 mm.



Longitud (mm)	163 mm
Anchura (mm)	35 mm
Altura (mm)	235 mm
Peso (kg)	0,24 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	170 mm
Longitud de las mordazas	7 mm
anchura de la cabeza	15 mm
Altura de la cabeza	40 mm
Aislamiento	No
Aislamiento de protección 1000 V	No
Certificado ESD	No
Protección de superficies	sonstige
tratamiento de superficie	sonstige
Revestimiento del mango	ohne
Diseño del asa	1-Komponenten
Con protección contra impactos	No
Peso	220 g
Certificado por VDE	No
Con cortador de alambre	Sí
Área de pelado Diámetro	1 mm - 12 mm
Sección transversal	0.5 mm² - 16 mm²

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

AWG mín.	sonstige
Profundidad de corte ajustable	No
Sección longitudinal	No
Corte redondo	Sí
Corte en espiral	No
Tamaño máximo AWG	6
Longitud de pelado ajustable	No
Autoajustable	Sí

GTIN: 4021103007709

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de