

**FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Nutzen Sie für den schnellen und komfortablen Anschluss von dezentralen Motorsteuergeräten die konfektionierten Anschlussleitungen FieldPower® mit HQ-Steckverbindern nach IEC 23570 (DESINA).

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | FieldPower®, Leitung, Metallgehäuse, Anzahl der Adern: 4, Ölflex Classic 110 4G2,5 oder vergleichbar, Querschnitt: 2.5 mm² , 2 m, 7.5 m |
| Best.-Nr.  | <a href="#">8000005298</a>                                                                                                              |
| Art        | FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5                                                                                                                 |
| GTIN (EAN) | 4032248997640                                                                                                                           |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                                 |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 23:00:17 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

**FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |            |
|--------------|------------|
| Nettogewicht | 1.849,76 g |
|--------------|------------|

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001576    | ETIM 7.0    | EC001576    |
| ETIM 8.0    | EC001576    | ETIM 9.0    | EC001576    |
| ETIM 10.0   | EC001576    | ECLASS 9.0  | 27-06-04-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-91-90 | ECLASS 10.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 12.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-06-04-02 | ECLASS 14.0 | 27-06-04-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-04-02 |             |             |

**Umweltanforderungen**

|                                          |                                                               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus                  | Konform mit Ausnahme                                          |
| RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c                                                            |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                                     | 1aeccc23-6820-414b-bb61-68f12b86e9f3                          |

**Zulassungen**

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

**Downloads**

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| Kataloge | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|----------|------------------------------------------|

## FPL 4G2.5/PD/Q4MG/2+7.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

