



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Kop voor drukknop voor nooduitschakeling
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	1

Complementair

Compatibiliteit product	XACA..
Montagezone	Voorzijde kast
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 61140
Net weight	0,06 kg
Kap/operator of lenskleur	Rood
Markering	Niet gemarkeerd

Omgeving

Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Standards	UL 508 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60204-32
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,200 cm
Package 1 Width	5,200 cm
Package 1 Length	10,100 cm
Package 1 Weight	71,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	6,500 cm
Package 2 Width	15,000 cm
Package 2 Length	18,000 cm
Package 2 Weight	722,000 g
Unit Type of Package 3	S01
Number of Units in Package 3	40
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	15,000 cm

Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,027 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur