kabelwartel

KVR M40-MGM/sw



KVR M40-MGM/sw

kabelwartel

Artikelnummer: 22704001
Afmetingen: 50 x 50 x 54 mm

Kabelwartel, IP68/IP69*, met trekontlasting, polyamide, M_ x 1,5 mm, met contramoer, zwart (* IP69 in combinatie met lege behuizingen en schakelkasten uit de GEOS-serie en aansluitdozen uit de Abox Pro-serie)

Afdichtingsbereik 16 - 28 mm, Schroefdraadlengte 11 mm

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Beschermingsgraad:	IP68IP69

Kleuren

Kleur toebehoren:	diepzwart

Afmetingen

Breedte:	50 mm
Lengte:	50 mm
Hoogte:	54 mm
Nominale grootte:	M40
Gewicht:	0.05 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	850 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik min.:	16 mm
Voor afdichtbereik max.:	28 mm
Aanhaalmoment:	7.5 Nm

Omgevingscondities

plaats van de montage:	onbeschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902932597
ETIM-klasse:	EC000441
Douanetariefnummer:	39269097

Sales Information

Minimum bestelwaarde:	5

Materiaal

Materiaal toebehoren:	Polyamide