NSYPLAZ776G

Armadio in poliestere, Thalassa PLA, porta piena, fondo aperto, 750x750x620mm, IP54, IK10





Presentazione

1 TOSCITIUZIONO	
Gamma	Thalassa
Nome prodotto	Thalassa PLA
Enclosure type	Multifunzione
Tipo prodotto	Contenitore adatto
Version	PLAZ
Nominal height	750 mm
Nominal width	750 mm
Nominal depth	620 mm
Montaggio pulsantiera	Armadio a pavimento
Composizione dispositivo	1 parte alta 1 parte inferiore 2 parte laterale 1 pannello posteriore 1 porta 1 zoccolo

Caratteristiche tecniche

Corpo lampada	Parte superiore e inferiore sigillata assemblata con pannelli laterali	
Tipo di porta	Semplice fronte	
Numero di porte	1 porta(e)	
Apertura porta	Reversibile (120 °)	
Tipo di chiusura	Serratura maniglia 2 punti, 5 mm doppia barra	
Accessibilità per uso	Posteriore Basso Anteriore	
Parti rimovibili	Porta con cerniere Pannello posteriore con elemento di fissaggio	
Materiale	Poliestere rinforzato con fibra di vetro	
Colore	Grigio (RAL 7035)	
Norme di riferimento	IEC 62208	
Certificazioni prodotto	Veritas	
Classe di isolamento	Classe II	

Ambiente

Grado di protezione IP	IP54 (tipo zoccolo a fondo aperto) conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK	IK10 conforme a CEI 62262 (porta piena)
Resistenza al fuoco	960 °C conforme a IEC 62208
Temperatura di stoccaggio	-3590 °C

Confezionamenti

4
1
81,5 cm
78,0 cm
65,0 cm
31,0 kg

Unità di misura confezione 2	PAM	
Numero di unità per confezione 2	2	
Confezione 2: altezza	120 cm	
Confezione 2: larghezza	100 cm	
Confezione 2: profondità	182 cm	
Confezione 2: peso	76 ka	

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	€ Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi