




Presentazione

Gamma	MasterPacT
Gamma prodotto	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Nome dispositivo	XF
Tipo prodotto	Bobina di sgancio
Applicazione	Controllo
Tipo sganciatore voltmetrico	Bobina di chiusura Sganciatore voltmetrico istantaneo
Tipo di controllo	Standard
Tensione di comando [Uc]	48 V CA 50/60 Hz 48...60 V CC
Circuit breaker mounting mode	Fisso
Compatibilità gamma	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact MasterPact NW DC

Caratteristiche tecniche

Operating threshold	0,85...1,1 Un chiusura
Tempo di risposta	55 ms +/- 10 % per Masterpact NT 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 800 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % per Masterpact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % per Masterpact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % per Masterpact NW 6300 A
Potenza di mantenimento alimentazione	4,5 VA

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,5 cm
Confezione 1: larghezza	6,0 cm
Confezione 1: profondità	8,3 cm
Confezione 1: peso	1,158 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì

Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------