



Principal

Gama	Thalassa
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de la envolvente
Tipo de producto o componente	Puerta
Application	Multiuso
For enclosure nominal dimensions	-
Ubicación de montaje	Panel frontal
Compatibilidad con sensores de corriente	Thalassa Thalassa PLM
Composición del dispositivo	1 puerta 1 asa 4 escuadras de fijación

Complementario

Material	Poliéster cargado con fibra de vidrio
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Tipo de cierre	Barra doble de cierre de 5 mm
Número de cierres	2
Tipo de puerta	Ciega interna
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 110 °)
Altura	Cuadrícula: 715 mm
Anchura	Cuadrícula: 505 mm
Profundidad	Profundidad disponible entre la puerta del armario : 32 mm Profundidad disponible entre la parte trasera : 244 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,000 cm
Paquete 1 Ancho	57,000 cm
Paquete 1 Longitud	81,000 cm
Paquete 1 Peso	3,749 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	90,000 cm
Paquete 2 Ancho	80,000 cm
Paquete 2 Longitud	120,000 cm
Paquete 2 Peso	86,980 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas