

FLACHSTECKHÜLSE, VOLLISOLIERT, 0,5 - 1 MM², STECKERMASS 2,8 X 0,8 MM
Article number: 180243

Vollisolierter Flachsteckhülsen, aus CuZn (Messing) bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Leiter mit Cu-Innenhülse. Die galvanisch verzinnete Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Die Stecker sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt, Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 0,5 - 1 | Isolationsfarbe: rot | Steckmaß: 2,8 x 0,8 | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L2: 6,5 | L: 19,5 | UL geprüft: ja | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,10 kg | VE/St.: 100.



Length (mm)	150 mm
Width (mm)	90 mm
Height (mm)	10 mm
Weight (kg)	0,00096 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Messing
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Yes
Ausführung	Bushing
Min. AWG-Größe	sonstige
Max. AWG-Größe	18
Nennquerschnitt	0.5 mm ² - 1 mm ²
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Steckerabmessungen	Flat 2.8x0.8 mm
Isolation	vollisoliert
Farbe der Isolation	rot

GTIN: 4021103802434

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de