

VOLLEDIG GEÏSOLEERDE VLAKSTEEKHULS 0,5 - 1MM² / 2,8MM X 0,8MM, ROOD
Artikelnummer: 180243

Volledig geïsoleerde platte stekkers van CuZn (messing) bieden een betrouwbare verbinding voor fijndraadige geleiders met een Cu-binnenhuls. Het galvanisch vertinde oppervlak zorgt voor corrosiebescherming en garandeert een duurzame, stabiele elektrische verbinding. De isolatie bestaat uit PA (polyamide, nylon), halogeenvrij. De stekkers zijn ontworpen voor trekontlastte verbindingen, Easy Entry maakt een eenvoudige en snelle invoering van de geleider mogelijk. Temperatuurbestendigheid: -60 °C tot +105 °C, 600 V max. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 0,5 - 1 | Isolatiekleur: rood | Steekmaat: 2,8 x 0,8 | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L2: 6,5 | L: 19,5 | UL-getest: ja | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,10 kg | VE/St.: 100.



Lengte (mm)	150 mm
Breedte (mm)	90 mm
Hoogte (mm)	10 mm
Gewicht (kg)	0,00096 kg

Kenmerk	Waarde
materiaal	Messing
oppervlaktebescherming	verzinkt
Materiaal van de isolatie	Polyamid (PA)
Halogeenvrij	Ja
Uitvoering	Bushing
Min. AWG-grootte	sonstige
Max. AWG-grootte	18
nominale doorsnede	0.5 mm² - 1 mm²
Met vergrendelingslip	Nee
Met aftakking	Nee
Afmetingen stekker	Flat 2.8x0.8 mm
Isolatie	vollisoliert
Kleur van de isolatie	rot

GTIN: 4021103802434

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de