

Hoja de datos del producto

Características

48513

disparador voltimétrico MX - 100..130 V CC/CA 50/60 Hz



Principal

Gama	Masterpact
Gama de producto	Masterpact NW Masterpact NW DC
Nombre abreviado del equipo	segundo MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Tipo de bobina	Bobina de cierre de derivación Liberación instantánea de tens
Tipo de control	Estándar
[Uc] tensión de circuito de control	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V DC
Modo de montaje del disyuntor	Extraíble
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NW Masterpact Masterpact NW INDC

Complementario

Umbral operativo	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	50 ms +/- 10 %
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,3 cm
Paquete 1 Longitud	8,1 cm
Paquete 1 Peso	1,168 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------