



## Presentazione

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Gamma prodotto                                | Canalis                               |
| Nome prodotto                                 | KBB                                   |
| Tipo di offerta                               | Classic<br>Control system             |
| Tipo prodotto                                 | Flexible element                      |
| Descrizione condotto<br>sbarre                | Elemento flessibile                   |
| Applicazione                                  | Spine di derivazione<br>Illuminazione |
| Tipo di cambio di<br>direzione                | 3 dimensioni                          |
| Corrente nominale di<br>impiego [Ie]          | 40 A a 35 °C<br>25 A a 35 °C          |
| Tensione nominale di<br>esercizio [Ue]        | 230...400 V                           |
| Frequenza di rete                             | 50/60 Hz                              |
| Numero di circuiti                            | 1                                     |
| Polarità condotto sbarre                      | L + N + PE<br>3L + N + PE             |
| Tipo di controllo                             | Comunicazione                         |
| Protocollo di<br>comunicazione delle<br>porte | DALI                                  |
| Colore                                        | Bianco (RAL 9003)                     |

## Caratteristiche tecniche

|                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Installazione                                      | Con clip                                           |
| Limite stress termico                              | 900 kA²s                                           |
| Maximum radiated magnetic field                    | 2 pT                                               |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]    | 4 kV                                               |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]               | 690 V                                              |
| Corrente di tenuta nominale al cortocircuito [Icw] | 0,94 kA                                            |
| Corrente nominale di picco ammissibile [Ipk]       | 9,6 kA                                             |
| THDI                                               | 0...15 % 40 A<br>15...33 % 32 A<br>33...100 % 28 A |
| Lunghezza                                          | 0,5 m                                              |
| Profondità                                         | 51 mm                                              |
| Altezza                                            | 60 mm                                              |
| Peso prodotto                                      | 800 g                                              |
| Norme di riferimento                               | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                         |

## Ambiente

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Grado di protezione IP | IP55 conforming to CEI 60529 |
| Grado di protezione IK | IK06 conforming to CEI 62262 |
| Temperatura ambiente   | 0...35 °C senza riduzione    |

## Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 7,0 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 61,0 cm |
| Confezione 1: profondità         | 7,0 cm  |
| Confezione 1: peso               | 1,4 kg  |
| Unità di misura confezione 2     | P06     |
| Numero di unità per confezione 2 | 20      |
| Confezione 2: altezza            | 50,0 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 80,0 cm |
| Confezione 2: profondità         | 60,0 cm |
| Confezione 2: peso               | 36,5 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile        | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACh                | <a href="#">Dichiarazione REACh</a>                                                                                                       |
| REACh senza SVHC                 | Sì                                                                                                                                        |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a>                                                                                          |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                                        |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                                        |
| Sustainable packaging            | Yes                                                                                                                                       |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                                             |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                                        |
| Informazioni ambientali          | <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>                                                                                           |
| Profilo di circolarità           | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                             | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |
| Senza PVC                        | Sì                                                                                                                                        |
| Contenuto di alogeni             | Prodotto privo di alogeni                                                                                                                 |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|