



Principal

| | |
|--|--|
| Gama | PrismaSeT |
| Gama de producto | PrismaSeT P |
| Tipo de producto o componente | Placa frontal |
| Accesorio / categoría de parte separada | Accesorio de instalación |
| Compatibilidad con sensores de corriente | PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 Cabina |
| Tipo de carátula | Separar |
| Equipo instalado | Compact, estado 1 Fijo NS1250 - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS1600 - control: telemandado - vertical instalación Compact, estado 1 Fijo NS630b...1000 - control: telemandado - vertical instalación |
| Descripción de los polos | 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NS1250 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NS1250 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NS1600 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NS1600 vertical instalación 1 3P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NS630b...1000 vertical instalación 1 4P, estado 1 placa de montaje soporte, estado 1 NS630b...1000 vertical instalación |
| Posición de funcionamiento | Vertical |

Complementario

| | |
|--------------------------------------|--|
| Descripción del armario/celda | Armario - anchura 650 mm profundidad 400 mm Armario - anchura 650 mm profundidad 800 mm |
| Posición de conexión | Conexión posterior Conexión frontal |
| Número de módulos verticales (50 mm) | 7 |
| Normas | IEC 61439-2 IEC 61439-1 |
| Certificaciones de producto | ASTA |
| Material | Acero |
| Acabado de la superficie | Mate Texturado |
| Tratamiento de protección | Tratamiento de electroforesis y polvo epoxídico de poliéster polimerizado |
| Color | Blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
| Altura | 350 mm |
| Ancho | 500 mm |
| Peso del producto | 1,52 kg |

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

| | |
|--------------------|--|
| Cantidad por juego | Juego de 1 |
| Functional unit | 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión frontal en Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión frontal en adaptador 14 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo telemandado vertical 4P 1 conexión frontal en Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo telemandado vertical 4P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo telemandado vertical 4P 1 conexión frontal en adaptador 14 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en adaptador 10 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1250 Fijo telemandado vertical 4P 1 conexión trasera en adaptador 10 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión frontal en adaptador 14 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo telemandado vertical 4P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo telemandado vertical 4P 1 conexión frontal en adaptador 14 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en adaptador 10 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS1600 Fijo telemandado vertical 4P 1 conexión trasera en adaptador 10 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión frontal en Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión frontal en adaptador 12 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado vertical 4P 1 conexión frontal en Canalis 17 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado vertical 4P 1 conexión trasera en Canalis 16 650 mm 400 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado vertical 4P 1 conexión frontal en adaptador 12 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado vertical 3P 1 conexión trasera en adaptador 10 650 mm 800 mm PrismaSeT Pack 160 armario Compact NS630b...1000 Fijo telemandado vertical 4P 1 conexión trasera en adaptador 10 |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 1,500 cm |
| Paquete 1 Ancho | 35,000 cm |
| Paquete 1 Longitud | 59,000 cm |
| Paquete 1 Peso | 1,528 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | S04 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 7 |
| Paquete 2 Altura | 30,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 40,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 60,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 11,502 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | P12 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 56 |
| Paquete 3 Altura | 73,000 cm |
| Paquete 3 Ancho | 80,000 cm |
| Paquete 3 Longitud | 120,000 cm |
| Paquete 3 Peso | 102,000 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |