


EMBOUT JUMELÉ ISOLÉ, SECTION 2 X 1,0 MM², LONGUEUR DE L'EMBOUT 8 MM

Numéro d'article: 182406

Embouts de fils jumelés isolés selon DIN 46228, partie 4 et dimensions spéciales. Données techniques : Matériau : Cu-ETP selon DIN EN 13600 | Surface : étamage galvanique | Isolation : polypropylène | Résistance à la température : de -35 °C à +105 °C | Pour le traitement sans effort de deux conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228, empêche l'endommagement et l'épissure | Version : section : 2 x 1 mm² | longueur sans isolation L2 : 8 mm | longueur totale L1 : 15 mm | d1 : 2 | d2 : 3,4 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | couleur de l'isolation : rouge | poids par 100 pcs.: env. 0,04 kg | Listé UL : non applicable | Qté/pce : 100.



Longueur (mm) 150 mm
 Largeur (mm) 102 mm
 Hauteur (mm) 8 mm
 Poids (kg) 0,0004 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Zwillings-Aderendhülse
section nominale	1 mm²
longueur de douille	8 mm
longueur hors tout	15 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	rot
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	16

GTIN: 4021103824061

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de