



Principal

Gama de producto	Harmony Pocket Remote
Tipo de producto o componente	Pantalla táctil

Complementario

Tamaño de pantalla	15 pulg.
Aspect ratio ((*))	4:3
Color de pantalla	17 million colours
Resolución en píxeles	1024 x 768 ((*))
Corriente de entrada	30 A
Montaje del dispositivo	Panel mounting Direct mounting ((*)) VESA
Dimensiones de corte	383,5(+1/-0) x 282,5(+1/-0) mm
Ancho	397 mm
Altura	296 mm
Peso del producto	3,7 kg

Entorno

Certificaciones de producto	RCM[RETURN]KC[RETURN]UKCA[RETURN]DNV (DC model without HDD/ fan/ EtherCAT card/22" wide display with expansion slot)[RETURN]ATEX Zone 22 dust (DC model, front USB cover must be locked with screw) [RETURN]ATEX zone 2 ((*)) (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]CULus Class 1 Division 2 (without DIO option)[RETURN]IECEX zone 2 (DC model, front USB cover must be locked with screw)[RETURN]IECEX zone 22 (DC model, front USB cover must be locked with screw)
Temperatura ambiente de funcionamiento	0...60 °C
Grado de contaminación	2
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Resistencia a los choques	147 m/s ² acorde a IEC 61131-2 147 m/s ² 3 choques en cada dirección X, Y y Z

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	14,73 cm
Paquete 1 Ancho	45,97 cm
Paquete 1 Longitud	48,01 cm
Paquete 1 Peso	4,37 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	22
Paquete 2 Altura	150 cm

Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	109 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil


Hoja de datos del producto HMIDM6700TM

Esquemas de dimensiones

Dimensiones


Modelo avanzado de 15 pulgadas

Dimensiones exteriores



- (A): Frontal
(B): Izquierda
(C): Parte inferior


Dimensiones externas con ranuras PCI/PCIe y kit FAN



- (A): Frontal
- (B): Izquierda
- (C): Parte inferior

Modelo estándar de 15 pulgadas


Dimensiones exteriores



- (A): Frontal
- (B): Izquierda
- (C): Parte inferior


Montaje

Dimensiones del orificio del panel



A		B		C	
mm	in	mm	in	mm	in
383,5 (+1/-0)	15,10 (+0,04/-0)	282,5 (+1/-0)	11,12 (+0,04/-0)	De 1,6 a 5	De 0.06 a 0.2

Ángulo de montaje



Cuando instale este producto en posición inclinada, la cara de este no debe inclinarse más de 30°.

Distancias mínimas

