Safe-Torque A 2 Chiave dinamometrica con attacco esagonale da 1/4", 2-12 Nm, 2-12 Nm



EAN/SE:	4013288223036	**Dimensione:**	290x50x50 mm
Parte No.:	05075801001	**Peso:**	552 g
Articolo no.:	Safe-Torque A 2	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Meccanismo di sblocco a slittamento - il valore della coppia impostata non può mai essere superato
- Funzione Torque Lock: la funzione di coppia può essere disattivata - l'utensile può quindi essere utilizzato anche come cricchetto standard con coppie di allentamento elevate e per applicazioni con angoli di rotazione definiti
- Per il serraggio controllato destrorso e sinistrorso - serrare e allentare con o senza coppia
- Facile regolazione e bloccaggio del valore desiderato, con click udibile e tattile al raggiungimento del valore di scala impostato
- Al raggiungimento della coppia desiderata angolo di richiamo di soli 30°
- Precisione ±10%
- Grazie alla dentatura fine con 72 denti è possibile un angolo minimo di richiamo di 5°
- Attacco 1/4" esagonale per l'utilizzo con inserti da 1/4"

Chiave dinamometrica con meccanismo di blocco a slittamento. Al raggiungimento del valore di coppia impostato l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva. Campo di coppia 2-12 Nm; per il serraggio destrorso e sinistrorso controllato. Il click sonoro e sensitivo al raggiungimento dei valori di scala facilita ulteriormente la regolazione ssicura del valore di coppia desiderato: il meccanismo di scatto garantisce un segnale ben udibile e sensitivo al raggiungimento della coppia impostata. Con funzione Torque Lock per l'utilizzo come cricchetto standard senza funzione di coppia. Precisione ±10%. Angolo di richiamo di soltanto 5° per lavorare con il cricchetto anche in situazioni con spazi ridotti.


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Safe-Torque A 2 Chiave dinamometrica con attacco esagonale da 1/4", 2-12 Nm, 2-12 Nm



Safe-Torque

Il meccanismo di blocco impedisce coppie troppo elevate



La chiave dinamometrica Safe-Torque A 2 è dotata di un meccanismo di sblocco a slittamento. Al raggiungimento del valore di coppia impostato l'utensile si blocca e quindi non è possibile applicare una coppia eccessiva.

Funzione Torque Lock



La funzione coppia può essere disattivata. La chiave dinamometrica Safe-Torque può essere utilizzata come un normale cricchetto, con elevate coppie di allentamento e con applicazioni con angolo di rotazione definito.

Per senso destrorso e sinistroso



La chiave dinamometrica Safe-Torque è adatta per serraggio destrorso e sinistroso con coppia impostata. Con funzione Torque Lock disattivata, il serraggio e allentamento avvengono senza coppia.

Facile regolazione del valore di coppia



Facile impostazione e bloccaggio della coppia desiderata, grazie ad un click sonoro e sensitivo al raggiungimento del valore di scala.

Angolo di richiamo minimo



La chiave dinamometria Safe-Torque con 72 denti ha un ridotto angolo di richiamo di soltanto 5°. La breve corsa consente un lavoro rapido e preciso in tutte le posizioni di montaggio.

Per inserti da 1/4"



La chiave dinamometrica Safe-Torque A 2 ha un attacco 1/4" con potente magnete permanente ed è adatta per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e E 6,3 e della serie Wera 1 e 4.

Adattatore per bussole 1/4"



Con il raccordo 870/1 (da esagono 1/4"a 1/4" quadro) il Safe Torque A 2 può essere impiegato anche con le bussole da 1/4".

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075801001	**1/4"**	**2-12**	**1**	**2-9**	**244**	**94**	**38,5**	**31,6**	**23,7**	**9 39/64"**	**3 45/64"**	**1 33/64"**	**1 15/64"**	**15/16"**

Nesso
https://www.wera.de/it/05075801001

Wera - Safe-Torque A 2
05075801001 - 4013288223036

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de