



Hoofd

Range	Actassi
Product name	ACTASSI VDA
Product or component type	19" kast
Device application	Bekabeling
Toepassingen	Tot 19" apparatuur;monteren Te beschermen;apparatuur voor netwerkconnectiviteit
Enclosure type	Netwerkkast
Meegeleverde apparatuur	2 x 19" stijlen verzonken;van;120 mm;vanaf de voorzijde (steek mm)
Voorzijde	Glazen;deur
Deurtype	Voorkant Glazen deur - met 1- punts;sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Toegankelijkheid voor bediening	Bovenkant Voorkant Achterkant Zijkant
Verwijderbare delen	Voorkant deur;verwijderbaar;zonder gereedschap Boven afdichtplaat Basis afdichtplaat Zijkant panelen;verwijderbaar;zonder gereedschap Achterkant paneel;afneembaar;zonder gereedschap
Kleur	Deur: lichtgrijs (RAL 7035) Panelen: lichtgrijs (RAL 7035) Boven- en onderkant: lichtgrijs (RAL 7035) Structuur: donkergrijs (RAL 7011)

Complementair

Apparaatsamenstelling	1 x glazen;deur voorkant 2 x panelen zijkant 2 x 19" stijlen voorkant 1 x geassembleerde;structuur CBLX torx 1 x dak met;uitneembare;afdekstrip boven 1 x paneel achterkant 4 x stelvoeten
Permanente toelaatbare belasting	400 Kg statisch 250 kg dynamisch
Type achterste kap	Paneel
Type zijpaneel	Paneel
Zekeringnummer	1 uitsnijdingbasis 1 uitsnijdingtop;zijpaneel 1 uitsnijdingboven - opgesplitst;in 3 delen
Montage behuizing	Staande
Materiaal	Plaatstaal: structuur Plaatstaal: deur Sekurit;Glas: deur Gegalvaniseerd staal: rechtop Plaatstaal: paneel
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester;poeder
Width	800 mm

Height	1200 mm
Depth	800 mm
Net weight	76 kg
Aantal rekeenheden	24U
Doelland	Europa

Omgeving

IK beschermingsgraad	IK08 conform aan IEC 62262
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Standards	EIA-310D IEC 60297-3-100

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	132,0 cm
Package 1 Width	85,0 cm
Package 1 Length	86,0 cm
Package 1 Weight	75,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------