



### Principal

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                                     | ComPact                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nombre del producto                      | Compact INSE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tipo de producto o componente            | Interruptor seccionador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Número de polos                          | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo de red                              | AC<br>Corriente continua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Frecuencia de red                        | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ie] Corriente nominal de empleo         | AC-21B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-21B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-21B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-21B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 480 V<br>NEMA<br>AC-21B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-21B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 660/690 V<br>AC-22B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 220/240 V<br>AC-22B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 380/415 V<br>AC-22B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 440/480 V<br>AC-22B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 480 V<br>NEMA<br>AC-22B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 500/525 V<br>AC-22B, estado 1 2500 A AC 50/60 Hz 660/690 V<br>DC-21B, estado 1 2500 A corriente continua 125 V<br>2 polos en serie<br>DC-22B, estado 1 2500 A corriente continua 125 V 2<br>polos en serie |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento      | 1000 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión    | 12 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ith] Corriente térmica convencional     | 2500 A en 60 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| [icm] capacidad nominal de cortocircuito | 105 KA solo interruptor-seccionador 690 V AC en<br>50/60 Hz<br>105 kA con interruptor automático aguas arriba 690<br>V AC en 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Ue] Tensión nominal de empleo           | 250 V corriente continua<br>690 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poder de seccionamiento                  | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Indicador de posición del contacto       | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Corte visible                            | Sí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grado de contaminación                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Complementario

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Tipo de control      | Mando rotativo  |
| Color de la maneta   | Negro           |
| Tipo de montaje      | Fijo            |
| Soporte de montaje   | Carril<br>Placa |
| Conexión superior    | Frontal         |
| Conexión hacia abajo | Parte delantera |
| Servicio nominal     | Interrumpido    |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clase de servicio intermitente     | Clase 120 - 60 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [Icw] Corriente temporal admisible | 50 KA durabilidad eléctrica 0.5 s acorde a valores instantáneos y de demanda<br>11 KA durabilidad eléctrica 30 s acorde a valores instantáneos y de demanda<br>13 KA durabilidad eléctrica 20 s acorde a valores instantáneos y de demanda<br>30 KA durabilidad eléctrica 3 s acorde a valores instantáneos y de demanda<br>50 KA durabilidad eléctrica 0.8 s acorde a valores instantáneos y de demanda<br>50 KA durabilidad eléctrica 1 s acorde a valores instantáneos y de demanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Durabilidad mecánica               | 3000 ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Durabilidad eléctrica              | AC-21B, estado 1 100 ciclos 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-21B, estado 1 100 ciclos 380/415 V AC 50/60 Hz<br>AC-21B, estado 1 100 ciclos 440/480 V AC 50/60 Hz<br>AC-21B, estado 1 100 ciclos 480 V AC 50/60 Hz acorde a NEMA<br>AC-21B, estado 1 100 ciclos 500/525 V AC 50/60 Hz<br>AC-21B, estado 1 100 ciclos 660/690 V AC 50/60 Hz<br>AC-22B, estado 1 100 ciclos 220/240 V AC 50/60 Hz<br>AC-22B, estado 1 100 ciclos 380/415 V AC 50/60 Hz<br>AC-22B, estado 1 100 ciclos 440/480 V AC 50/60 Hz<br>AC-22B, estado 1 100 ciclos 480 V AC 50/60 Hz acorde a NEMA<br>AC-22B, estado 1 100 ciclos 500/525 V AC 50/60 Hz<br>AC-22B, estado 1 100 ciclos 660/690 V AC 50/60 Hz<br>DC-21B, estado 1 100 ciclos 125 V corriente continua 2 polos en serie<br>DC-22B, estado 1 100 ciclos 125 V corriente continua 2 polos en serie |
| Paso de conexión                   | 70 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Altura                             | 440 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ancho                              | 347,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Profundidad                        | 227,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Peso del producto                  | 35 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## Entorno

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| Normas                                 | Valores instantáneos y de demanda<br>En > 40 A |
| Certificaciones de producto            | KEMA-KEUR                                      |
| Grado de protección IP                 | IP40 conforming to IEC 60529                   |
| Grado de protección IK                 | IK07 conforming to H                           |
| Temperatura ambiente de operación      | -25...70 °C                                    |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -50...85 °C                                    |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE     |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 5,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 36,0 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 40,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 44,5 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                                                                                      |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>                                                                    |
| Directiva RoHS UE                    | Compatible con las excepciones                                                                                                                                                              |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                                                                                          |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                  |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                                                                                      |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>                                                           |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas  <a href="#">Product End of life instructions</a> |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.                 |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|