



Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	4 OF
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	MasterPact Masterpact MTZ2 MasterPact Masterpact MTZ3

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Composición de contactos de señalización	4 NO/NC
Tipo de montaje	Fijo Extraíble
Breaking capacity (A)	AC-12: 10 A at 240/380 V AC 50/60 Hz conforming to Icu AC-12: 10 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to Icu AC-12: 6 A at 690 V AC 50/60 Hz conforming to Icu DC-12: 10 A at 24/48 V corriente continua conforming to Icu DC-12: 10 A at 125 V corriente continua conforming to Icu DC-12: 3 A at 250 V corriente continua conforming to Icu 8 A at 480 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 600 V AC 50/60 Hz conforming to UL 489 6 A at 250 V corriente continua conforming to UL 489
Carga mínima	2 mA en 15 V
Equipo suministrado	1 hoja de instrucciones
Tipo de oferta	Pieza de recambio

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	5,0 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	135,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S04
Número de unidades en el paquete 2	26
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	3,927 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí