

Hoja de datos del producto 47466

Características

Mando eléctrico MCH, MasterPact NT
extraíble, 200/240 V CA 50/60 Hz



Principal

| | |
|--|---|
| Nombre abreviado del equipo | MCH do motor de engranagem |
| Tipo de producto o componente | Gear motor mechanism MCH ((*)) |
| Función | Automatic spring charging ((*)) |
| Compatibilidad con sensores de corriente | Masterpact Masterpact NT interruptor automático |
| Tipo de control | Telemandado |
| [Uc] tensión de circuito de control | 200..0,240 V CA 50/60 Hz |
| Circuit breaker mounting mode | Extraíble |

Complementario

| | |
|---------------------------------|--------|
| Tiempo máximo de carga | 3 s |
| Consumo máximo de energía en VA | 180 VA |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|---------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 6,2 cm |
| Paquete 1 Ancho | 12,5 cm |
| Paquete 1 Longitud | 18,0 cm |
| Paquete 1 Peso | 839,0 g |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Directiva RoHS UE | Compatible con las excepciones |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | Información De Fin De Vida Útil |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

Información Logística

| | |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|