

SUBCON 15 HD/F-SH - Conector de bus D-SUB



5604603

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5604603>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector hembra D-SUB, 15 polos, dos entradas de cables de 35°, tipo universal para todos los sistemas, esquema de polos: 1, 2, 3, ..., 14, 15 sobre borna de conexión por tornillo

Datos comerciales

Código de artículo	5604603
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNC511
Clave de producto	DNC511
GTIN	4046356685221
Peso por unidad (incluido el embalaje)	76,4 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	72,9 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	US

SUBCON 15 HD/F-SH - Conector de bus D-SUB



5604603

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5604603>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conector para datos
Esquema de polos	Todas las conexiones 1:1 a borne de conexión por tornillo

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	48 V AC/DC
Corriente nominal I_N	1 A

Datos de conexión

Conexión enchufable D-SUB

Tipo de conexión	Hembra de conex. D-SUB High Density
------------------	-------------------------------------

Conexión para tarjeta

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud de pelado	5 mm
Sección de conductor rígido mín.	0,14 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	1,5 mm ²
Sección de conductor flexible mín.	0,14 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	1 mm ²
Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín.	26
Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx.	16
Sección del conductor flexible AWG mín.	26
Sección del conductor flexible AWG máx.	18
Par de apriete	0,22 Nm ... 0,25 Nm

Interfaces

Señal	Punto a punto
-------	---------------

Dimensiones

Anchura	16 mm
Altura	49,8 mm
Longitud	61 mm

Dimensiones exteriores

Diámetro exterior mín.	4 mm
Diámetro exterior máx.	12,7 mm

Datos del material

SUBCON 15 HD/F-SH - Conector de bus D-SUB



5604603

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5604603>

Color (Carcasa)	aluminio blanco (RAL 9006)
Material carcasa	ABS, metalizadas

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	> 50
Tornillos de fijación	4-40 UNC
Par de apriete	0,4 Nm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 80 °C
Altitud	5000 m (Para limitaciones véase declaración del fabricante)
Humedad de aire admisible (servicio)	10 % ... 95 % (sin condensación)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	5 % ... 95 % (sin condensación)

SUBCON 15 HD/F-SH - Conector de bus D-SUB



5604603

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5604603>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 10.0	EC001132
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON 15 HD/F-SH - Conector de bus D-SUB



5604603

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/5604603>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	76a2b7fe-8a81-476e-b6f8-bc3e73c92363

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es