

PRC 20/COVER-IP-M - Capuchón

1312598

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1312598>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Capuchón, Familia de artículos: PRC 20, color: negro, tensión nominal: 400 V AC, Consulte las instrucciones de montaje de la hoja informativa

Sus ventajas

- Más espacio en la parte delantera del equipo gracias a la transmisión de corrientes de hasta 20 A en un espacio reducido
- Tecnología de bloqueo Duo-Unlock, para una mayor flexibilidad en la instalación y el mantenimiento
- Uso seguro en condiciones ambientales extremas mediante altos índices de protección y resistencia al impacto
- Fácil manejo mediante la probada tecnología de crimpado o por tornillo
- Codificación mecánica y con colores para una puesta en servicio rápida y sin errores

Datos comerciales

Código de artículo	1312598
Unidad de embalaje	5 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	ABLHZC
Clave de producto	ABLHZC
GTIN	4063151567064
Peso por unidad (incluido el embalaje)	5,26 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	5,182 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

PRC 20/COVER-IP-M - Capuchón

1312598

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1312598>



Datos técnicos

Notas

Nota sobre la aplicación	Consulte las instrucciones de montaje de la hoja informativa
--------------------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Capuchón
Familia de productos	PRC 20

Propiedades eléctricas

Tensión nominal	400 V AC (III/2,00) según IEC 61984
	400 V AC (III/2,00) según IEC 61535/2 PFG 1915
	600 V AC / DC (III/2,00) según UL 2238/UL 2237
	500 V DC (III/2,00) según IEC 61535

Dimensiones

Anchura	28 mm
---------	-------

Datos del material

Color (Capuchón)	negro (RAL 9005)
Material	PPE (Carcasa)
	EPDM (Junta)

Cable/línea

Ausencia de halógenos	Sí (según IEC 61249-2-21:2003- 11 Cl.3.1)
-----------------------	---

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
	IP68 (2 m / 2 h)
	IP69
Categoría de efecto al golpe	IK08 (-25°C)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C

PRC 20/COVER-IP-M - Capuchón

1312598

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1312598>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27440691
ECLASS-13.0	27440691

ETIM

ETIM 10.0	EC002863
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Triphenyl phosphate(n.º CAS: 115-86-6)
SCIP	c268c8e5-6149-40f5-84e0-cc8f30fc4ae7