

# UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 AP - Placa frontal



2202099

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202099>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cajas de perfil extruido, Placa frontal con perfil básico, anchura: 101,8 mm, longitud: 165 mm, profundidad: 2 mm, recomendado para elementos laterales UM-ALU 4-..COVER AL

## Sus ventajas

- Perfil extruido de aluminio
- Varianza en la tecnología de conexión
- Puede montarse sobre el carril DIN
- Disponible en las longitudes de 42,5 mm ... 990 mm, opcionalmente puede prolongarse de forma personalizada
- Disponible en las anchuras de 75 mm y 105 mm
- Protección CEM

## Datos comerciales

Código de artículo	2202099
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACHDFZ
Clave de producto	ACHDFZ
GTIN	4046356987660
Peso por unidad (incluido el embalaje)	94,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	91,5 g
Número de tarifa arancelaria	76061191
País de origen	DE

# UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 AP - Placa frontal



2202099

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202099>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cubierta de carcasa de montaje
Tipo de carcasa	Cajas de perfil extruido
Serie de carcasas	UM-ALU
Familia de productos	UM-ALU 4-100,5
Orificio de ventilación disponible	no

### Dimensiones

Anchura	101,8 mm
Profundidad	2 mm
Longitud	165 mm

### Datos del material

Color (Carcasa)	color aluminio
Material Carcasa	Aluminio (anodizado)
Características de la superficie	anodizado

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP40
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C

### Montaje

Posición de montaje	en paralelo al carril DIN
---------------------	---------------------------

### Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón

# UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 AP - Placa frontal

2202099

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202099>



## Dibujos

Plano esquemático



# UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 AP - Placa frontal



2202099

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202099>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# UM-ALU 4-100,5 FRONT 165 AP - Placa frontal



2202099

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2202099>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)