

COMPROBADOR DE FASES CON MANGO DE PLÁSTICO RESISTENTE A LOS GOLPES
Número de artículo: 111320

Comprobador de fases con mango de plástico transparente resistente a los golpes, en bolsa de autoservicio (no homologado para su uso en Alemania) Cuchilla LxA 65 x 3 mm, rango de prueba voltios 100-500 CA, tamaño 140 mm

Longitud (mm) 140 mm

Anchura (mm) 32 mm

Altura (mm) 17 mm

Peso (kg) 0,018 kg



Atributo	Valor
Mucho tiempo	140 mm
prueba de continuidad	No
Memoria de valores instantáneos (retención de datos)	No
Categoría de medición	ohne
Alimentación	From test object (without battery)
Longitud de la hoja	45 mm
Ancho de la hoja	3 mm
Tipo de prueba	1-polig
Indicación de tensión	Glow lamp
Rango de medición de la tensión	100 V - 500 V
Carga básica interna	No
La carga puede conectarse	No
Indicador de sentido de giro	No
Medición de la resistencia	- Ohm
	Sí
Detección de tensión sin contacto	No
Retroiluminación de la pantalla LC	No
Protección de la punta de prueba	No
Iluminación del punto de medición	No
Apto para precipitaciones	No

GTIN: 4021103113202

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de