

SAC-4P-M12MS/0,2-28X/M12FSSHOD - Cable para sensores/actuadores



1060968

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1060968>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable para sensores/actuadores, 4-polos, PE-X/PE-X sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, apantallado, Conector recta M12, codificación: A, a Hembra recta M12, codificación: A, longitud de cable: 0,2 m, para aplicaciones exteriores

Datos comerciales

Código de artículo	1060968
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1CJA
Clave de producto	AF1CJA
GTIN	4055626713311
Peso por unidad (incluido el embalaje)	46,69 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	46,69 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

SAC-4P-M12MS/0,2-28X/M12FSSHOD - Cable para sensores/actuadores



1060968

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1060968>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cables para sensores/actuadores
Número de polos	4
Apantallado	sí

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	48 V AC
	60 V DC

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M12
Número de polos	4
Tipo de codificación	A


Conexión 2

Construcción	Hembra recta M12
Número de polos	4
Tipo de codificación	A

Cable/línea

Longitud del cable	0,2 m
--------------------	-------

PE-X negro [28X]

Esquema de dimensiones	
Peso del cable	74 kg/km
Número de polos	4
Apantallado	sí
Tipo de cable	PE-X negro [28X]
Construcción del conductor cable de señales	28x 0,15 mm
Línea de señales AWG	20
Sección de línea	4x 0,5 mm ² (conductor de señales)
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,6 mm ±0,05 mm (conductor de señales)

SAC-4P-M12MS/0,2-28X/M12FSSHOD - Cable para sensores/actuadores



1060968

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1060968>

Diámetro exterior del cable	6,80 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PE-X
Envoltura exterior, color	negro grisáceo RAL 7021
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PE-X
Conductor individual, color	marrón, blanco, azul, negro
Grosor de pared Aislamiento	aprox. 0,30 mm (Aislamiento de conductor)
	aprox. 0,70 mm (Envoltura exterior)
	aprox. 0,45 mm (Envoltura interior)
Cableado total	4 conductores longitudinalmente trenzados
Paso de cableado total	108,8 mm
Cubierta visual de pantalla	85 %
Resistencia máx. del conductor	≤ 39 Ω/km (a 20 °C)
Resistencia de aislamiento	≥ 100 MΩ*km (a 20 °C)
Capacidad de la línea	≤ 100 nF/km (Conductor-conductor, asimétrico/con contacto)
	≤ 85 nF/km (Conductor-conductor, simétrico/de cuadretes en estrella)
	≤ 150 nF/km (Pantalla de conductor)
Tensión nominal Cable	≤ 300 V AC
Tensión de prueba	≥ 3000 V AC
Menor radio de flexión, montaje fijo	34 mm
Menor radio de flexión, montaje móvil	68 mm
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 1000000, Radio de flexión: 68 mm, Trayecto de avance: 10 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 10 m/s ²
Ausencia de halógenos	según DIN VDE 0472 parte 815
Resistencia a las llamas	según DIN 60332-1-2
	según DIN EN 50266-2-5
Resistencia al aceite	conforme a DIN EN 60811-2-1
Otras resistencias	resistente a los rayos UV (según DIN VDE 0276-605)
Características especiales	reticulado por irradiación
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (cable, disposición fija)
	-15 °C ... 105 °C (Cable, disposición móvil)

SAC-4P-M12MS/0,2-28X/M12FSSHOD - Cable para sensores/actuadores



1060968

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1060968>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-M12MS/0,2-28X/M12FSSHOD - Cable para sensores/actuadores



1060968

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1060968>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es