

Descripción Dispositivo de rearme automático
 Código ReStart Rm 2P
 Combinado con GW94227
 Tensión nominal AC 230 V
 Corriente nominal 16 A
 Corriente nominal 16 A
 N. módulos 3
 Norma de referencia EN 50557

Frecuencia nominal (Hz)	50-60 Hz	Sistema de distribución	TT - TN-S
Resistencia nominal de no operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rdo)	8kΩ	Tensión de aislamiento (Ui)	500 V
Resistencia nominal de operación entre puntos bajo tensión y tierra (Rd)	16 kΩ	Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	4 kV
Frecuencia máxima de trabajo	30 oper./h	Categoría de sobretensiones	III
Número de maniobras mecánicas	4000	Ensayo de resistencia dieléctrica entre poste y tierra	2500 Vac durante 1 minuto
Tipo de protección diferencial	A	Corriente diferencial nominal	30 mA
Temperatura de empleo	-5°C ÷ +40°C	Temperatura de almacenaje	-40 +70 °C
Rearme automático de disparos imprevistos	Si	Prueba de derivación a tierra	Si
Monitorizado continuo del sistema	No	Número de polos	2P
Curva	C	Tipo interruptor magnetotérmico dif.	A
Poder de corte (EN 61009-1)	4500 A	Código Electrocod	1414

DIMENSIONAL

MARCAS/APROBACIONES

