



### Principal

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Gama                                     | Linergy                              |
| Gama de producto                         | Linergy                              |
| Tipo de producto o componente            | Perfil de juego de barras            |
| Nombre del producto                      | Linergy LGY                          |
| Compatibilidad con sensores de corriente | PrismaSeT PrismaSeT Pack 160 armario |
| Descripción de embarrado                 | Linergy                              |
| Cantidad por juego                       | Juego de 1                           |

### Complementario

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Dirección de instalación              | Vertical, posición operación: trasero<br>Vertical, posición operación: lateral   |
| Installation description              | Armario - anchura 650 mm<br>Armario - anchura 650 + 150 mm   |
| [Ui] Tensión nominal de aislamiento   | 1000 V   |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 12 kV (grado de contaminación: 3)  |
| [Ie] Corriente nominal de empleo      | 1000 A   |
| [Icw] Corriente temporal admisible    | 25 KA - tipo de cable: 1 s) para 3 soportes - tipo de cable: trasero posición)<br>30 KA - tipo de cable: 1 s) para 4 soportes - tipo de cable: trasero posición)<br>40 KA - tipo de cable: 1 s) para 3 soportes - tipo de cable: lateral posición)<br>40 KA - tipo de cable: 1 s) para 5 soportes - tipo de cable: trasero posición) |
| Corriente permitida                   | 1040 A en 35 °C, estado 1 <= IP31<br>950 A en 35 °C, estado 1 > IP31   |
| Sección transversal del embarrado     | 32.5 x 42.5 mm   |
| Longitud                              | 1670 mm  |
| Peso del producto                     | 2,28 kg  |
| Color                                 | Natural  |
| Tip conexión b distribución           | Individual T-slot  |
| Conexión pitch                        | Posición de conexión libre   |

### Entorno

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Normas                      | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| Certificaciones de producto | ASTA                       |

### Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE        |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 3,750 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 4,750 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 177,000 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 2,154 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 4          |
| Paquete 2 Altura                   | 7,500 cm   |

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Paquete 2 Ancho                    | 9,500 cm   |
| Paquete 2 Longitud                 | 177,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 8,617 kg   |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P2M        |
| Número de unidades en el paquete 3 | 80         |
| Paquete 3 Altura                   | 29,000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 120,000 cm |
| Paquete 3 Longitud                 | 200,000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 190,560 kg |

## Sostenibilidad de la oferta

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium  |
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>  |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí  |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>  |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí  |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>  |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>  |
| Comunicación ambiental               | <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>   |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas  |
| RAEE                                 | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Sin PVC                              | Sí  |
| Presencia de halógenos               | Producto con contenido plástico sin halógenos   |