



Hoofd

Product or component type	Kop voor verlichte keuzeschakelaar
Device short name	K
Type behuizing	Stof- en oliebestendig weerbestendige behuizing voor binnenshuis/buitenshuis
Bevestigingsdiameter	30 mm
Range of product	Harmony 9001SK

Complementair

Kraag materiaal	Kunststof
Lamp fitting	BA 9s
Type en samenstelling contact	Zonder contactblok
Voeding lichtblok	Via transformator 120 V AC 50/60 Hz Via transformator 110 V AC 50/60 Hz
Informatie positie operator	2 posities
Operator profiel	Standaard hendel
Operartor profiel	1 uitstekende verlichte drukknop
Formaat	30 mm
Type operator	Onderhouden
Kap/operator of lenskleur	Groen
[Us] rated supply voltage	110...120 V
Voeding lichtblok	Via integrale transformator
Type operator	Blijven
Type en samenstelling contacten	Zonder contactblok

Omgeving

NEMA beschermingsgraad	NEMA 1/2/3/3R/4/4X/6/12/13
Product certifications	CSA LR24590 class 3211 03[RETURN]CE[RETURN]UL geregistreerd bestand E42259 CCN NKCR

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,903 cm
Package 1 Width	5,08 cm
Package 1 Length	32,774 cm
Package 1 Weight	185,973 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.