# Hoja de datos del producto NSYTBS775 Características

# ABS box IP66 IK07 RAL7035 Int.H65W65D45 Ext.H74W74D56 Opaque cover H10





### Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa TBS
Función	Multiuso
Category	Caja para uso industrial
Altura	74 mm
Ancho	74 mm
Profundidad	54 mm
Altura interna	65 mm
Anchura interna	65 mm
Profundidad interna	47 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición del	1 cuerpo
dispositivo	1 tapa 4 tornillo de cubierta
Cantidad por juego	Juego de 5
Tipo de cuerpo	Moldeado de una pieza
Tipo de carátula	Cubierta ciega baja
Fijación de cubierta	Tornillos de metal
Tipo de cierre	Tornillo imperdible Plano área sellada exterior
Piezas extraíbles	Tapa mediante tornillos imperdibles

#### Complementario

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	TÜV
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C acorde a IEC 60695-2-11
Temperatura ambiente de almacenamiento	-1540 °C
Operating temperature	-2560 °C
Peso del producto	0,068 kg

## Unidades de embalaje

Paquete 1 Peso	74 g	
Paquete 1 Longitud	5,8 cm	
Paquete 1 Ancho	1,7 cm	
Paquete 1 Altura	1,6 cm	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Tipo de unidad de paquete 1	PCE	

## Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium	
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh	
Conforme con REACh sin SVHC	Sí	
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS	
	UE) de Declaración RoHS UE	
Sin metales pesados tóxicos	Sí	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	ểSí	
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	
Información Logística		
País de Origen	ES	
Garantía contractual		
Periodo de garantía	18 months	