

ZB2BE201

contactblok met terugvering - 1NO - frontmontage



Hoofd

Range of product	Harmony XAC
Product or component type	Contactblok
Naam component	ZB2
Electrical circuit type	Stuurkring
Toepassing contactblok	Bediening omhoog/omlaag
Type contactblok	Enkelvoudig
Type operator	Terugverend
Compatibiliteit product	XACA
Type en samenstelling contacten	1 NO
Blokmontage	Vooran gemonteerd
Werking contacten	Trapsgewijs Slow-break

Complementair

Mechanical durability	1000000 cycles
Aanduiding contactcode	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conform aan IEC 947-5-1 appendix A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conform aan IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conform aan IEC 947-5-1 appendix A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conform aan IEC 947-5-1 appendix A
lthe conventionele omsloten thermische stroom	10 A
Ui nom isolatiespanning	600 V (vervuilingsgraad 3) conform aan IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	6 kV conform aan IEC 60947-1
Maximale weerstand over aansluitklemmen	25 MOhm
Werkingskracht	13...15 N
Kortsluitbeveiliging	10 A beveiliging metzekering door patroonzekering type gG (gl)
Nominaal bedrijfsvermogen in W	40 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <3600 cyc/h bij 120 V, belastingsfactor = 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 48 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <3600 cyc/h bij 48 V, belastingsfactor = 0,5 conform aan IEC 60947-5-1 65 W DC-13 voor 1000000 cycles, gebruiksnelheid <3600 cyc/h bij 24 V, belastingsfactor = 0,5 conform aan IEC 60947-5-1
Beschrijving klemmen ISO n°1	(13-14)NO_CL
Net weight	0,015 kg
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 2,5 mm² met of zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen, 2 x 1,5 mm² met of zonder kabeluiteinde

Omgeving

Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Trilling bestendigheid	15 gn (f= 10...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
Standards	IEC 60204-32 UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 14

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	4,0 cm
Package 1 Length	4,0 cm
Package 1 Weight	15,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	5,0 cm
Package 2 Width	20,0 cm
Package 2 Length	20,0 cm
Package 2 Weight	153,0 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	2,135 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------