

BS-MAGAZINE PROFILE T - Magazinmontageprofil



1640730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1640730>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Montageprofil für Magazine ohne Beschriftungsfläche.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1640730
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BR
Produktschlüssel	BH2XX1
GTIN	4067923167216
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	55 g
Zolltarifnummer	39162000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Maße

Breite	21 mm
Höhe	5 mm
Länge	988 mm

Materialangaben

Farbe	transparent
Material	ABS

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

optimale Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	20,00 °C 60,00 %
Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 °C ... 35 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	0 °C ... 60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 80 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	20 % ... 80 %
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	Klebeband UV beständig, bei der Lagerung vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Montage

Montagehinweis	<p>Einbauhinweis: Das T-Profil kann in Einbaulagen mit einer Neigung von bis zu 10° unter Berücksichtigung der Klebehinweise verbaut werden. Der Untergrund muss ausreichend stabil, glatt und tragfähig sein wie bspw. Edelstahlblech. Maximale Gewichtsbelastung: 7 kg/10 cm Breite bei max. 10° Neigung.</p> <p>Klebehinweis: Die Oberflächen und Fügepartner müssen trocken und sauber sein. Feuchtigkeitsniederschlag auf den zu klebenden Oberflächen ist zu vermeiden. Die Fügepartner müssen frei von Staub, Fett, Öl und Trennmittel sein. Lockere Anstriche oder Deckschichten müssen entfernt oder verfestigt werden. Der Andruck (etwa 10–15 N/cm²) erfolgt mittels Andruckrolle oder Flächenpresse. Die Aushärtezeit der Klebeverbindung beträgt 24 Stunden.</p>
----------------	--

1640730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1640730>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21101030
ECLASS-15.0	21101030

ETIM

ETIM 10.0	EC011819
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	22101500
-------------	----------

1640730

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1640730>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de