



Principal

Gama	Masterpact
Gama de producto	Masterpact NW
Tipo de producto o componente	Unidad de control
Unidad de control	Micrologic 5.0 D
Tecnología de unidad de disparo	Electrónico
Compatibilidad de gama	Masterpact NW08...40 Masterpact NW40b...63 Masterpact NW H10 Masterpact NW H2 corrosion protection (**))
Función	Para corriente > 0,1 A
Number of poles	4P 3P
Descripción de polos protegidos	4t 3t 3t + N/2
Funciones de protección de unidad de control	Protección selectiva
Tipo de protección	For prot.cont.cortoc. (per.corto) For protección de sobrecarga (mucho tiempo) For prot.contra cortocirc.(inst.)
Trip unit rating	800 A en 50 °C 1000 A en 50 °C 1250 A en 50 °C 1600 A en 50 °C 2000 A en 50 °C 2500 A en 50 °C 3200 A en 50 °C 4000 A en 50 °C 5000 A en 50 °C 6300 A en 50 °C
Tipo de red	AC
Frecuencia de red	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Extraíble

Complementario

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	9 regulaciones
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,4...1 x pol
Long-time protection delay adjustment type tr	9 regulaciones
[tr] long-time protection delay adjustment range	0,7...16,6 S en 7.2 x Ir 0,7...24 S en 6 x Ir 12,5...600 s en 1.5 x Ir
Memoria térmica	20 mn
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	9 regulaciones
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1.5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Ajustable
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0...0,4 S I ² t=off 0,1...0,4 s I ² t=on
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	9 configuraciones ajustables
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	2...15 x In Apagado

Protección contra fugas a tierra	Sin
Selectividad lógica ZSI	Con
Señalizaciones en local	Electrical fault ((*)), estado 1 3 LED - tipo de cable: rojo) Internal error ((*)), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
Tipo de pantalla	Pantalla digital
Tipo de medición	Amperímetro
Comunicación de datos	Lectura medición Configuración de protección y alarma

Entorno

Temperatura ambiente de operación	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,7 cm
Paquete 1 Ancho	7,9 cm
Paquete 1 Longitud	21,6 cm
Paquete 1 Peso	369,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------