

Fascette per cablaggio, realizzate in PA66, Halogen Free. Disponibili in 13 grandezze da 2,4x75 mm a 9x914 mm. A completamento della serie sono disponibili: fascette per impieghi gravosi, fascette riapribili, fascette con occhiello e fascette con targhetta.

|                                     |                                       |                                |                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| Colore                              | Incolore                              | Dimensioni BxH (mm)            | 2,5x100            |
| Materiale                           | Poliammide 66                         | Resistenza alla trazione (daN) | 8                  |
| Capacità di serraggio Ø             | 6-21 mm                               | Etichetta                      | 25 x 8 trasversale |
| Resistenza al filo incandescente    | 650 °C                                | Tipo                           | Con targhetta      |
| Tipo Materiale                      | Halogen free secondo norma EN 60754-2 | Codice Electrocod              | 3640               |
| Normativa                           | EN 62775                              | Corrosività dei fumi           | < 5%               |
| Resistenza alla fiamma secondo UL94 | V2                                    | Temperatura di installazione   | -5 +60 °C          |
| Range temperatura di servizio       | -40 °C +80 °C (punte Max.135 °C)      |                                |                    |

### COMPORTAMENTO AGLI AGENTI CHIMICI ED ATMOSFERICI

| Soluzione salina | Acidi               |                     | Basi                |            | Solventi   |            |            |                | Olio minerale | Raggi UV   |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|------------|
|                  | Concentrati         | Diluiti             | Concentrate         | Diluite    | Esano      | Benzolo    | Acetone    | Alcool etilico |               |            |
| Resistente       | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistenza limitata | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente | Resistente     | Resistente    | Resistente |

### DIMENSIONALE

### SIMBOLOGIA TECNICA

**GWT**

650 °C

**HF**

HALOGEN FREE

Halogen free  
secondo norma EN  
60754-2

INSTALLAZIONE



-5 +60 °C

### MARCHI/APPROVAZIONI

