# Scheda prodotto
## Caratteristiche

# XAPK11
## Pulsantiera gialla per arresto di emergenza M20 non forata 80X80X51,5 UL CSA

## Presentazione

| | |
|---|---|
| Gamma prodotto | Harmony XAP |
| Tipo prodotto | Stazione di controllo die-cast vuota |
| Nome dispositivo | XAPK |
| Applicazione prodotto | Per unità di comando e segnalazione Ø 22 mm |
| Dim. piastra frontale prodotto | 80 x 80 mm |
| Profondità utilizzabile | 49 mm |
| Numero di fori | Senza foratura |
| Colore base della cassetta | Yellow (RAL 1004) |
| Colore coperchio | Giallo (RAL 1004) |
| Materiale | Zinco pressofuso |
| Vendita quantità indivisibile | 1 |
| Grado di protezione IP | IP65 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP66 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1<br>IP69 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1 |

## Caratteristiche tecniche

| | |
|---|---|
| Numero di file verticali | 0 |
| Numero di file orizzontali | 0 |
| Modello pulsantiera | Metallo |
| Entrata cavo | 2 collarino cavo conforme a ISO |
| Thread type | M20 x 1.5 |
| Larghezza totale CAD | 80 mm |
| Altezza totale CAD | 80 mm |
| Profondità totale CAD | 51,5 mm |
| Peso prodotto | 0,455 kg |

## Ambiente

| | |
|---|---|
| Trattamento di protezione | TC |
| Temperatura di stoccaggio | -40…70 °C |
| Temperatura ambiente | -40…70 °C |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I conforme a IEC 61140 |
| Grado di protezione | UL type 4 conforme a UL 50 E<br>UL type 4X conforme a UL 50 E |
| Grado di protezione IK | IK07 conforme a CEI 62262 |
| Resistenza agli agenti chimici | Special treatment can be obtained on request |
| Certificazioni prodotto | UL[RETURN]cULus[RETURN]EAC |

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

## Confezionamenti

| | |
|---|---|
| Unità di misura confezione 1 | PCE |
| Numero di unità per confezione 1 | 1 |
| Confezione 1: altezza | 5,15 cm |
| Confezione 1: larghezza | 8,0 cm |
| Confezione 1: profondità | 8,0 cm |
| Confezione 1: peso | 530,0 g |

## Sostenibilità dell'offerta

| | |
|---|---|
| Stato offerta sostenibile | Prodotto Green Premium |
| Regolamento REACh | Dichiarazione REACh |
| REACh senza SVHC | Sì |
| Direttiva RoHS UE | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì |
| Senza mercurio | Sì |
| Regolamento RoHS della Cina | Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS | Sì |
| Informazioni ambientali | Profilo Ambientale Del Prodotto |
| Profilo di circolarità | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio |

## Garanzia contrattuale

| | |
|---|---|
| Garanzia | 18 mesi |