

KLBUE 10-20 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Dank spezieller Montagefüße beinhaltet das Produktpertoire auch Schirmklemmen, die auf die TS 35 Hutschiene montiert werden können. Der Schirm wird dabei von dem Schirmklemmbügel über den Montagefuß auf die TS 35 Tragschiene und dadurch auf PE (Erde) abgeleitet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Klemmbügel, Klemmbügel für Schirmanschluss
Best.-Nr.	1252510000
Art	KLBUE 10-20 FM4
GTIN (EAN)	4032248112555
VPE	10 Stück

KLBU 10-20 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	40 mm	Tiefe (inch)	1,575 inch
Höhe	50,5 mm	Höhe (inch)	1,988 inch
Breite	25 mm	Breite (inch)	0,984 inch
Nettogewicht	36,9 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Umgebungstemperatur	-5 °C...40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.	-60 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	130 °C

Allgemeines

Einbauhinweis	TS 35	Tragschiene	TS 35
---------------	-------	-------------	-------

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	20 mm ²
-----------------------	--------------------

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge	26 mm	Anschlussart	Federanschluss
Kabeldurchmesser, max.	20 mm	Kabeldurchmesser, min.	10 mm
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max.	20 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min.	10 mm ²

Systemkennwerte

Abschlussplatte erforderlich	Nein	Tragschiene	TS 35
------------------------------	------	-------------	-------

Werkstoffdaten

Farbe	silber	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	None
-------	--------	--------------------------------	------

weitere technische Daten

Einbauhinweis	TS 35	Montageart	gerastet
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

KLBUE 10-20 FM4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Zulassungen**

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten [CAD data – STEP](#)

Anwenderdokumentation [Beipackzettel_KLBUE.pdf](#)
[StorageConditions](#) [TerminalBlocks](#)

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren