



Principales

Gamme de produit	Masterpact MTZ1 Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ3
Type de produit ou équipement	Unité de contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact MTZ Masterpact MTZ2 Masterpact MTZ Masterpact MTZ1
Application	Distribution
Description des pôles	3P 4P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Nom du déclencheur	MicroLogic 5.0 B
Type de déclencheur	Électronique
Fonctions de protection du déclencheur	Protection sélective
Calibre du déclencheur	2000 A à 50 °C 2500 A à 50 °C 3200 A à 50 °C 4000 A à 50 °C
Type de protection	Protection instantanée contre court-circuit Protection surcharge (long retard) Protection court retard

Complémentaires

Mode d'installation	Fixe
Type de réglage du seuil long retard (Ir)	Réglable
Plage de réglage du seuil long retard	0,4...1 x In
Type de réglage de la temporisation	Réglable 9 positions
Mémoire thermique	20 mn
Type de réglage du capteur instantané (Isd)	Réglable 9 positions
[Isd] plage de réglage du seuil court retard	1,5...10 x Ir
Type de réglage de retard instantané	Réglable 5 positions
[tsd] gamme de réglage de la temporisation courte	0...0,4 S l ² t=off 0,1...0,4 s l ² t=on
Type de réglage du seuil instantané (li)	Réglable
Plage de réglage du seuil instantané	2...15 x In Off
Zone de verrouillage sélectif logique ZSI	Sans
Type d'afficheur	Sans afficheur

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	220 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
Sans PVC	Oui