


## Kabelverschraubungen Progress® Messing mit Trompete und Klemmbacken



### Kurzes Anschlussgewinde metrisch

#### Zulassungstyp: Progress MS T+KB

- Zweiteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1801.10.25</b>
EAN:	7611614127392
Material	Messing vernickelt
Klemmschrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	TPE
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Zugentlastung	Ausführung B nach EN 62444
Schutzart	IP68 (bis 10 bar) / IP69
Gewinde (G)	M25x1.5
Klemmbereich mit Inlet min.	12.5 mm
Klemmbereich mit Inlet max.	16.0 mm
Minimaler Klemmbereich	16.0 mm
Maximaler Klemmbereich	20.5 mm
Schlüsselweite	30 mm
Durchmesser A	44 mm
Masswert (H)	52 mm
Gewindelänge (L)	7 mm
Versand	25
Preisgruppe	540

Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.