



Hoofd

Range	Mureva
Product or component type	Plug
Device short name	pluggen gemonteerd op paneel
Plug, categorie stekkerbus	LV
Poles description	2P + E
Network type	AC
Standaard stopcontact	Industrieel

Complementair

Mounting mode	Montage op paneel
Plug, stekkerdoos, contr st vorm	Recht
[In] rated current	63 A
[Ue] rated operational voltage	200...250 V
Network frequency	50/60 Hz
Aardingskabelschoen rechtsdraaiend	6 u
Materiaal stopcontact	Behuizing: zelfdovend polymeer
Legering contacten	Pennen: vernikkeld messing
Connections - terminals	Captieve schroeven
Cable cross section	6...25 mm ²
Type schroefdraad	Pg 36
Net weight	0,78 kg
Afmeting basis	100x107 mm
Height	265 mm
Width	110 mm
Depth	110 mm
Colour	Grijs (RAL 7035)
Spanningskleur	Blauw

Omgeving

Standards	IEC 60309-1 IEC 60309-2
IP beschermingsgraad	IP67 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to EN 62262
Vuurbestendigheid	850 °C conform aan IEC 60695-2-11
Relative humidity	50 % bij 40 °C 70 % bij 30 °C 90 % bij 20 °C
Operating altitude	2000 m
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,000 cm
Package 1 Width	11,500 cm
Package 1 Length	11,500 cm
Package 1 Weight	480,000 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist