

POS POLEFIX M 108 VA - Fijación

1587068

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1587068>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte básico para el sistema Pico Off Grid, montaje para poste con diámetro de 48 mm ... 108 mm, compatible con los tamaños de la caja POS HP de 204 x 251 mm a 410 x 455 mm y los paneles fotovoltaicos POS 75, 110 y 190, material: acero inoxidable

Sus ventajas

- Sistema de carcasa con certificación internacional
- Se pueden combinar diferentes tamaños de la caja con un soporte
- Montaje sencillo de todo el sistema por una sola persona
- Sistema completo, excepto la electrónica propia
- Cadena de suministro sencilla

Datos comerciales

Código de artículo	1587068
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ACFDCB
Clave de producto	ACFDCB
GTIN	4067923142381
Peso por unidad (incluido el embalaje)	7,78 kg
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	7,78 kg
Número de tarifa arancelaria	73269098
País de origen	CN

POS POLEFIX M 108 VA - Fijación



1587068

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1587068>

Datos técnicos

Notas

Recomendación:	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
Generalidades	En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas.
Indicaciones de montaje	Antes del montaje, tenga en cuenta las indicaciones de seguridad de la hoja informativa. Encontrará la hoja informativa en el área de descargas.

Indicación de seguridad

Indicaciones de seguridad	ADVERTENCIA: Peligro de aplastamiento debido a piezas móviles. Tenga cuidado de no colocar las manos entre las piezas móviles durante la instalación. Se recomienda llevar guantes de seguridad.
---------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Material de montaje
Tipo de carcasa	Caja para exteriores
Serie de carcasas	POS

Dimensiones

Dimensiones	370 mm x 729,5 mm x 380,9 mm (Posición angular de 30°, consulte el dibujo técnico en el área de descargas)
	370 mm x 567,4 mm x 817,6 mm (Posición angular de 80°, consulte el dibujo técnico en el área de descargas)

Datos del material

Color	plateado
Material Soporte básico	Acero inoxidable

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en poste (Ø 48 mm ... 108 mm)
-----------------	---------------------------------------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	Embalaje en caja de cartón
------------------	----------------------------

POS POLEFIX M 108 VA - Fijación

1587068

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1587068>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

POS POLEFIX M 108 VA - Fijación

1587068

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1587068>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es