
MTN6185-0460

Pulsante Pro T KNX Alluminio SysM





Presentazione

Aesthetic name	M-Star
	M-Plan
	System M
	M-Smart
	M-Plan glass
	M-Arc
	M-Elegance
Tipo prodotto	Pulsante
Tipo di bus	KNX
Colore	Alluminio

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche techniche		
Tipo di controllo	Touch type	
	Touchless	
Tipo di sensore	Temperatura	
Montaggio dispositivo	Incasso	
Numero di tasti FUNZIONE	4	
Funzione disponibile	I bordi attivano impulsi ai bordi 1-,2-4-o 8- telegrammi Impostazioni rapide: richiama una configurazione prefatta Pulsante con 1 o 4 tipologie di operazioni Modalità notte: il LED si illumina con ridotta intenistà Programmabile con ETS4 o superiore Impulsi ai bordi con telegrammi da 2byte Con lo stato display Serranda (singola/superficie doppia) Simbolo retroilluminato Disabilita funzione Recupera scenario Stato di comportamento e luminosità Regolatore lineare da 8bit Commutazione, switching, dimming (singolo/doppio) Smontaggio della protezione con accessori Impostazioni avanzate: configurazione individuale Salva scenario Proximity function	
Segnalazione locale	1 LED per via (white/green)	
Marcatura	Con simboli	
Materiale	Plastica	
Colore	Alluminio	
Trattamento superficiale	Verniciata	
Larghezza	55 mm	
Altezza	55 mm	

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20	

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	5,2 cm
Confezione 1: larghezza	7,5 cm
Confezione 1: profondità	7,5 cm
Confezione 1: peso	82,0 g
Unità di misura confezione 2	CAR
Numero di unità per confezione 2	50
Confezione 2: altezza	18,5 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	4,51 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	☑ Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	☑ Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	₫ Sì
Informazioni ambientali	☑ Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	☑ Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	19 magi
Garanzia	18 mesi